

# Für Ihre wirksame Marken- kommunikation


**KROMER**  
Werbetechnik AG




# akustipano

Akustik-Filzplatten aus 60 % recyceltem PET.  
Für hervorragenden Schallschutz und  
stilvolle Designanwendungen. Ideal als Raumtrenner,  
Wandabsorber und Dekor-Element.

**Nachhaltig. Ästhetisch. Funktional.**



32 OFF WHITE\*  
9, 25 mm



20 WHITE\*  
9, 25 mm




88 SNOW  
9 mm



12 SILVER GREY\*  
9, 18, 25 mm



40 COOL GREY\*  
9 mm



16 GREY  
9, 18, 25 mm



23 DARK GREY  
9, 18 mm




03 ANTHRACITE\*  
9, 18, 25 mm



09 BLACK\*  
9, 18 mm



58 LIGHT CAMEL\*  
9 mm



22 DARK CAMEL\*  
9, 18 mm



39 LIGHT OAK\*  
9 mm



65 COPPER  
9 mm



83 GOLD  
9 mm



53 BROWN  
9 mm


Dargestellte Farben können vom Original abweichen.

\* 9 mm ab Lager erhältlich.

Alle anderen Farben und Stärken ab Fabriklager.



13 TERRA  
9 mm




05 YELLOW\*  
9 mm



06 VANILLA\*  
9 mm




17 BLUSH  
9 mm



56 ORANGE  
9 mm



24 CHERRY  
9 mm




25 RED  
9 mm




41 PURPLE  
9 mm




43 LIME  
9 mm



51 APPLE GREEN  
9 mm



19 GREEN  
9 mm



57 PETROL  
9 mm



48 OLIVE\*  
9 mm



26 MIDNIGHT GREEN  
9 mm



14 LIGHT BLUE  
9 mm



27 MIDDLE BLUE  
9 mm



01 DARK BLUE\*  
9 mm



38 MIDNIGHT BLUE  
9 mm

## Technisches Datenblatt

# AKUSTIPANO

Akustik- und Designplatten aus PET-Material (60 % recycelt, 40 % neu)

### Highlights

- leicht und flexibel
- bedruckbar, schneidbar, kaschierbar
- 9 und 18 mm Platten können durch Einschneiden einer V-Nut bis zu 90° gefaltet werden
- wasser- und ölabweisend
- geruchlos und antibakteriell
- langlebig

Eigenschaften	Zielwerte
Dicke	9, 18, 25 mm
Toleranz	9 mm: ± 0.5 mm 18 mm: ± 0.8 mm 25 mm: ± 1.5 mm
Gewicht	9 mm: 1.9 kg/m <sup>2</sup> 18 mm: 2.5 kg/m <sup>2</sup> 25 mm: 3.0 kg/m <sup>2</sup>
Dichte	9 mm: 210 kg/m <sup>3</sup> 18 mm: 140 kg/m <sup>3</sup> 25 mm: 120 kg/m <sup>3</sup>
Akustik	9 mm: 0.30 NRC, 0.25 αw 18 mm: 0.60 NRC, 0.40 αw 25 mm: 0.50 NRC, 0.70 αw
Standardbreite	1220 mm
Standardlänge	2440 mm
Anwendungsbereiche	Messe- und Ladenbau, Büros, Schulen, Restaurants, Theater, Museen, Sporthallen
Brandverhalten (EN 13501-1)	B-s1, d0
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +60 °C
Druckverfahren	UV und Latex*
Schneiden	CNC-Schneidemaschine oder mit oszillierender Klinge

\* Das Bedrucken auf Inkjet Grossformat-Druckern mit UV und Latex Tinten ist abhängig vom Druckermodell möglich.  
Die Durchführung vorgängiger Tests wird empfohlen. Igepa Adoc übernimmt keine Gewähr und Haftung.

Produktbeschreibung laut Herstellerangaben. Alle Angaben ohne Gewähr.



**Ich berate Sie gerne  
und unverbindlich**

Philipp Kromer, Inhaber



# KROMER

## Werbetechnik AG

**Kromer Werbetechnik AG**  
Unterer Haldenweg 12, 5600 Lenzburg

+41 62 562 84 46

[werbetechnik@kromer.ch](mailto:werbetechnik@kromer.ch)  
[www.kromerwerbetechnik.ch](http://www.kromerwerbetechnik.ch)



**DISPLAYfactory**  
*printerior*