

Druckleitfaden

Dateiformat

Senden Sie uns Ihre Druckdaten in den Dateiformaten PDF, AI oder EPS zu.

PDF Format

Das PDF sollte im PDF-X4 Format zugesendet werden (empfohlen), um Fehler von Transparenzen, Farbabweichungen usw. zu vermeiden.

Farbmodus

Die Druckdatei muss im Farbmodus CMYK erstellt werden. Falls Sie uns Daten im RGB Farbmodus zusenden, können wir keine Haftung für allfällige Farbabweichungen übernehmen. Sollten Sie spezielle Farbwünsche oder Vorgaben haben, bitten wir Sie, uns diese rechtzeitig mitzuteilen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit dem PSO Coated v3 Farbprofil.

Schriften

Alle Schriften müssen entweder eingebettet oder in Pfade umgewandelt werden.

Bildauflösung

Bilddaten müssen eine Auflösung von 300 ppi (empfohlen) oder mindestens 150 ppi haben.

Beschnitt

Der Beschnitt muss auf allen Seiten 3mm betragen. Falls Sie Bilder, Farbflächen, Grafiken etc. verwenden, die über den Dokumentrand hinausgehen, beachten Sie das diese ebenfalls 3mm grösser wie das Dokument sind. Zudem müssen Sie beachten dass einige Produkte spezielle Vorgaben beim Beschnitt haben. Die Standbogen finden Sie hierbei auf unserer Website.

Massstab der Druckdaten

Die Druckdaten müssen im Massstab 1:1 angeliefert werden.

Beachten des Druckleitfadens

Fehler im Druck, welche durch die Nichtbeachtung dieser Informationen entstehen, können bei allfälligen Reklamationen nicht beanstandet werden.